



Maximale Leistungsaufnahme: 300mA / 12V
Versorgungsspannung: 9 – 14VDC



Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C



Gewicht: 195 g



Nahtlose Integration von Biometrie und Zugangskontrollen

Optima Server bietet eine:

- ✓ Einfache Konfiguration
- ✓ Gruppenbasierte Einstellungen
- ✓ Zentrale Verwaltung der Fingerabdrücke
- ✓ Detaillierte Berichterstattung
- ✓ Umfassende Lösung für Zugangskontrolle und Zeiterfassung (in Kombination mit biometrischen Terminals)

Gewicht	Abmessungen	Temperatur	Stromversorgung
2,3 kg	Breite: 23 cm Höhe: 35 cm Tiefe: 9,5 cm	-10 °C bis + 55 °C	12 – 14 VDC

Die Architektur basiert auf Web-Anwendung und erfordert keine Installation.

- ✓ Software Lizenz mit unbegrenzter Anzahl von Benutzern
- ✓ Unbegrenzte Anzahl an Clientstationen
- ✓ Mobile Anwendung (Smartphone und Tablet)



Das Zutrittskontrollsystem Touch Backlight kann auch mit anderen Geräten kombiniert und verbaut werden:



Knaufmodul als Doppelknaufzylinder mit einseitiger elektronischer Berechtigung



an der Tür angebrachten **Motorschloss** (Einbau/Bereitstellung durch Vertragspartner)



Türsummer (Einbau/Bereitstellung durch Vertragspartner)



Fernüberwachungsanlage IP-SafeSECURE sowie Video-Alarm-Detection

